

**BIO LUBALI****LUBRIFIANT ANTI-ADHÉRENT AGENT DE GLISSEMENT AUX SILICONES**

- Portatif : Application simple et rapide
- Ne tache pas Ne gomme pas
- utilisable en agroalimentaire
- Bonne stabilité thermique
- Sans abrasif, ne raye pas les surfaces
- NSF H1 = Lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l'aliment

**UTILISATION:**

**Aérosol utilisable en toutes positions.** Dépoussiérer les surfaces. Bien agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser directement à environ 20 à 30 cm. Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et appliquer uniformément

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:**

État Physique : liquide fluide  
Masse volumique 760 g/l +/- 20 g/l.

Réaction chimique : Neutre

Point d'éclair 40 °C Afnor coupe fermée

Inflammabilité : P. E supérieure à 61 °C.

Gaz propulseur : Propulseur hydrocarboné autorisé

Odeur : Faible

Couleur : incolore

Tension superficielles: 30,1 Dyne / cm

Plage de température d'utilisation : De - 10 °C à + 200 °C ( ► 230 °C en pointe )

**PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS:**

Hydrophobe, empêche l'incrustation des salissures, le séchage des gouttelettes d'eau, etc. Fluide de protection et de présentation des surfaces en acier inoxydable, inox brossé, inox poli miroir, certaines surfaces en matières plastiques. Compatible sur : Acier Aluminium Cuivre Inox Polyéthylènes Polypropylène P.V.C . Démoulant anti adhérent, des plastiques (PVC, Polyéthylène, PEHD, Polypropylène) en injection, extrusion, compression. Lubrifiant petits matériels, outils de coupe. Agent de glissement pour tapis, convoyeurs, outils de coupe. Emploi compatible avec les surfaces des matériels, machines de conditionnement en Industrie Alimentaire.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:**

**DANGER** H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122 °F.

**Utilisations réservées aux professionnels** Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

**Dans tous les cas se référer à la fiche de données de sécurité.**

Formule déposée au Centre Anti Poison ORPHILA /INRS Tél : 01-45-42-59-59

