



DÉTARTRANT DÉCAPANT ACIDE



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ASPECT : liquide incolore

PH À L'ÉTAT PUR : < 1 +/- 0.5

COMPOSITION : mélange d'acides, de tensio-actifs non ioniques et d'inhibiteurs de corrosion.

ODEUR : caractéristique des acides

DENSITÉ À 20 °C : 1,095 g/cm³ +/- 0.005

UTILISATION

BIO D-TARFORT est un puissant détartrant décapant polyvalent pour le détartrage de : chaudières, bassins de piscine, filtres à diatomées, vitres de serres...

BIO D-TARFORT est particulièrement adapté au décollage du ciment sur les camions et le matériel de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres et monuments (tombes, murs, statues...).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ Port de gants recommandé. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.
- ▶ Ne pas mélanger à d'autres produits.
- ▶ Conserver hors de la portée des enfants.
- ▶ Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.
- ▶ Ne pas mettre en contact avec les robinetterie et surfaces métalliques.

MODE D'EMPLOI

- ▶ Diluer de 5 à 25% dans le cas de détartrage du matériel de maçonnerie et chaudières.
- ▶ Diluer de 1 à 15% pour détartrer les sols, bassins de piscine, monuments funéraires...
- ▶ Diluer de 1 à 10% pour le nettoyage des laitances de ciment sur tuiles, carrelages, pierres, briques.
- ▶ Après décapage, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.



Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Cf. SECTION 2 de la FDS
Selon (CE) 1272/2008

- ▶ Etiquetage : SGH05 - H314

TRANSPORT ADR : Cf. SECTION 14 de la FDS
Selon (CE) 1272/2008

- ▶ Soumis

Produit destiné à un usage professionnel - Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL - Tél : 01 40 05 48 48