

## POLISH, LUBRIFIANT, BRILLANTEUR POUR MATÉRIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES SANS SILICONE



- ✓ Laisse les surfaces brillantes durablement
- ✓ Ne contient pas d'abrasifs. Ne raye pas.
- ✓ Hydrophobe : effet dewatering
- ✓ Retarde l'accrochage des salissures, poussières sur les surfaces traitées.
- ✓ Neutre
- ✓ Sèche rapidement après application

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

#### PRODUIT ACTIF

ÉTAT PHYSIQUE : liquide limpide

ODEUR : orange

MASSE VOLUMIQUE : 830 g/l +/- 20 g/l

COULEUR : incolore

RÉACTION CHIMIQUE : neutre

POINT D'ÉCLAIR : inférieur à 21°C Afnor coupe fermée

INFLAMMABILITÉ : point d'éclair inférieur à 21°C, classe A1

#### GAZ PROPULSEUR

Propulseur hydrocarboné

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non miscible à l'eau.

Nettoie rapidement les surfaces en plastiques, stratifiés, composites, enlève les poussières, salissures et autres souillures qui ternissent les surfaces.

Agent de glisse, avec effet protecteur, évite les phénomènes d'adhérence.

Redonne et l'aspect du neuf de l'éclat, de la brillance aux surfaces ternies : tableau de bords, capots de machines, garnitures plastiques, surfaces en skaï, stratifiés, etc...

Protège les surfaces en retardant l'adhérence et l'incrustation des salissures, projections d'eau sur les surfaces traitées.

Pour les préparateurs de véhicules, de mobiliers d'occasion pour les ateliers de carrosseries, garages, compagnies et entreprises de transports, les services techniques municipaux, l'industrie, imprimeries, menuiseries, etc...

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

Bien agiter, avant utilisation l'aérosol utilisable en multiposition.

Pulvériser uniformément sur surface parfaitement sèche à une distance de 15 - 20 cm en couches régulières ou selon le cas imprégner un chiffon propre.

Nettoyer avec le chiffon, afin d'enrober et d'enlever les salissures terminer en frottant, sans pression excessive avec un chiffon légèrement imprégné.



Utilisation possible en pulvérisation tête en haut ou tête en bas.

## PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'agent nettoyants, de fonctions protectrices et de brillantage, huile de pieds de bœufs.

## RECOMMANDATIONS



### DANGER

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

## UTILISATION RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Contient HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS. EUH208 Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas laisser à la portée des enfants.

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées. UFI : N311-V0DC-M00X-JHGC**

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite de l'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.